

Hardwax – olie – Tvrdý voskový olej

olej na bázi uretanu se znamenitou odolností proti vodě a oděru. Vhodný na dřevěné podlahy neošetřené (hoblované) i na podlahy, jejichž povrch je již ošetřen přípravkem na olejované bázi. Po použití mají podlahy přírodní pololesklý povrch, který nechá vyniknout strukturu dřeva. Jednoduché nanášení a údržba.

Návod k použití

po pokládce podlahy eventuelně vyplnit prasklé nebo otevřené suky kytlem na dřevo, nechat cca. 1 hodinu zaschnout a potom takto vyplněná místa přebrousit ručně (brusný papír č. 60 80 120). Podlahu zbavit prachu, použít suchý hadr či vysavač.

Použití tvrdého voskového oleje

uzavřenou nádobku s tvrdým olejem nejprve protřepat a po otevření ještě důkladně promíchat, poté na podlahu nanést štětcem ve slabých a pravidelných vrstvách. Přebytečné množství oleje setřít ihned netřepivým hadrem, nenechat zaschnout.

Spotřeba: 1 l oleje na 12 m² při dvou nátěrech

Doba schnutí

po cca. 8 hodinách, záleží na nanesené vrstvě, teplotě, vlhkosti a ventilaci v místnosti. Po cca. 24 hodinách nanést druhou vrstvu, před nanášením opět obsah nádoby dobře promíchat. Po zaschnutí druhé nanesené vrstvy se již může po podlaze chodit. První měsíc nepoužívat žádné čisticí nebo ošetřující prostředky na podlahy.

Upozornění

použité štětce a hadříky, které přišly při manipulaci s tímto olejem do styku nenechávejte uschnout, hrozí riziku samovznícení!!! Doporučujeme je namočit do nádoby s vodou a odevzdat do sběrný s nebezpečnými odpady.